

**TECNOLOGIA LINEE GUIDA FACCIATE NORME UNI
EN 13659 DOSSIER GESTIONE DEL CREDITO REALIZZAZIONI
MUCEM MARKETING AZIENDA E DENARO NORME
CASCADING E SHARED ITT FISCO DETRAZIONI, LE NOVITÀ**



FINESTRA

www.guidafinestra.it



LA FINESTRA CHE CAMBIA LA CASA

16/01/2014	Polyclose
18/01/2014	Gand, www.polyclose.be
21/01/2014	Swissbau
25/01/2014	Basilea, www.swissbau.ch
23/01/2014	Klimahouse
26/01/2014	Bolzano, www.fierabolzano.it
28/01/2014	SibBuild
31/01/2014	Novosibirsk, www.internationalshow.it
20/02/2014	Batibouw
02/03/2014	Bruxelles, www.batibouw.be
12/03/2014	Glassexpo 2014
15/03/2014	Istanbul, www.glassexpoistanbul.com
18/03/2014	Feicon Batimat
22/03/2014	San Paolo, www.feicon.com.br/en3
25/03/2014	Fensterbau frontale Holzhandwerk
29/03/2014	Norimberga, www.frontale.de
28/03/2014	Klimahouse Toscana
30/03/2014	Firenze, www.fierabolzano.it
08/04/2014	I Saloni
13/04/2014	Milano, www.cosmit.it
01/04/2014	Mosbuild
04/04/2014	Mosca, www.mosbuild.com

INTERNATIONAL

In occasione della manifestazione **fensterbau/frontale**, che si tiene a Norimberga dal 26 al 29 marzo 2014, **Nuova Finestra** pubblica lo Speciale "International", un *product magazine* che sarà distribuito in fiera nella versione stampata e diffuso ad un ampio database estero nella versione digitale interattiva.

Vi aspettiamo al Pad 2/2 Stand 508

Per informazioni: Luciana Lazzaroni, luciana.lazzaroni@dbinformation.it

Il mondo delle fiere è in continua evoluzione: verificate sempre date e luoghi rivolgendovi agli organizzatori delle manifestazioni.

SISTEMI

Porte di ingresso in alluminio ad alto potere

La capacità di isolamento delle porte in alluminio realizzate coi profili ADS 90.SI di Schüco è pari a $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, un valore che si ottiene grazie all'utilizzo di sezioni isolanti più ampie, a una guarnizione centrale perimetrale e a uno speciale isolamento della sede del vetro. Il tutto consente di ottenere caratteristiche elevate come la resistenza alla pioggia battente di 300 Pa.



Con l'utilizzo di opportuni tripli vetri o di ante a sormonto, si possono raggiungere valori pari a $U_d < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Se dotate di serrature di sicurezza ad alta resistenza, le porte ADS 90.SI possono raggiungere inoltre la classe di resistenza antieffrazione RC3. Nella nuova serie di porte Schüco ADS 90.SI, che comprende versioni con apertura verso l'interno, anta a sormonto e apertura verso l'esterno, con una profondità di 90 mm, sono disponibili porte con altezze delle ante fino a 3000 mm ed un peso massimo di 200 kg.



MACCHINE

Macchine per Pvc: linea automatica Ital-Plastick

Quella proposta dalla Ital-Plastick, storica azienda del settore finestre in Pvc che nel 2013 ha festeggiato 50 anni, è una linea automatica per la lavorazione di serramenti in Pvc composta da saldatrice a 4 teste in quadrato. La linea è munita di trasferimento automatico del telaio per linea di carico e verso la fresatrice automatica, per lo scarico dell'acqua tramite centro di fresatura a controllo. È presente una unità di trasferimento automatico alla pulitrice automatica PA-CNC/Radius e, a fine lavorazione, entra in funzione lo scaricatore automatico del telaio per posizionare automaticamente il serramento sul carrello del magazzino (su un massimo di 3 carrelli, ognuno con capacità di 15 telai in Pvc).

