

**ZAHNER: IL FABBRO VISIONARIO ADI: DUE COMPASSI D'ORO**  
**NORME: LA NUOVA UNI 7967 FACCIATE D'EXPORT**  
**SCHERMATURE SOLARI: PRODOTTI DAL PASSIVO AL SURPLUS**  
**FACCIATE: LE LINEE GUIDA RINNOVO: INSIEME OMOGENEO**

[www.guidafinestra.it](http://www.guidafinestra.it)

[Korusweb.com](http://Korusweb.com)

404

**FINESTRA**



**Il mondo è la mia casa.**

Hai tutte le prospettive davanti. Korus ti offre la più ampia gamma di finestre, porte e infissi. Una linea esclusiva di prodotti in alluminio, legno e pvc. Guarda il mondo a modo tuo. Con noi troverai sempre l'alta qualità del design italiano. Anche a occhi chiusi.

**KORUS**  
Finestra del tuo mondo

## Pvc: pulitrice automatica

Macchine e attrezzature per la lavorazione dei serramenti in Pvc evolute, quelle "target" Italplastick, come mostra la pulitrice a controllo numerico PA-2CNC/Radius.



Come dichiara l'azienda, la pulitrice automatica PA-2CNC/Radius consente la pulizia completa dell'angolo saldato, sia superiore che inferiore, oltre a poter lavorare profili di qualsiasi forma: lineare, raggiata nella parte interna ed esterna e con altezze massima e minima, rispettivamente, di 200 e 35 mm.

La macchina è dotata di una serie di 9 utensili tutti gestiti da 2 assi interpolati in modo tale da poter raggiungere anche i punti più difficili per la lavorazione.

È possibile, inoltre, aggiungere utensili per alcune applicazioni particolari e un ulteriore gruppo fresatore, al fine di rimuovere saldature di profili aventi corpi differenti.

Anche i serramenti ad arco non creano problemi, grazie alla pulitrice PA-2 CNC/R, che opera sia nei normali angoli a 90° che in tutte le gradazioni, inclusi gli infissi centinati.

Il controllo numerico gestisce il disco fresa che si muove su 2 assi (traslazione orizzontale e verticale), 2 coltelli superiori per la pulizia del cordolo di saldatura nella parte piana e quello per la parte raggiata, con la possibilità di eseguire un passaggio a raso o uno con scavo; il doppio coltello inferiore, poi, consente anche la pulizia con un solo passaggio del telaio degli scorrevoli. Inoltre, il controllo nume-



rico gestisce le unità di fresatura/foratura verticale, superiore e inferiore, per diversi tipi di lavorazione, quali il canale delle guarnizioni o finiture richieste dalla conformazione del profilo.

Grazie a un setup elettronico delle quote dell'asse X, la pulitrice PA-2CNC/Radius consente di lavorare, nelle parti superiore, inferiore e frontale, gli angoli variabili, oltre ad archi in un campo che varia da 40° a un massimo di 170°, generando autonomamente il programma necessario a seconda della gradazione preimpostata.