

🔗 PRODOTTI E TECNOLOGIA



Sistemi per serramenti in Pvc: Linea Seven Portoncino

Tweet 0

g+1 0

Mi piace 0

📅 29.07.2014

Che l'infisso, da semplice elemento funzionale, da tempo sia diventato un fattore protagonista sia della progettazione architettonica sia dell'arredo d'interni è cosa pressoché scontata, rivelandosi anche un componente essenziale della moderna concezione del costruire sostenibile, grazie alle sue prestazioni di isolamento termico e di abbattimento acustico, all'insegna del risparmio energetico e del comfort abitativo.

Due valenze, quella tecnico-prestazionale e quella estetico-espressiva, che scaturiscono dal profilo/sistema impiegato, "cuore" tecnologico del serramento, come mostra la **Linea Seven Portoncino** messo a punto dalla **Ital-Plastick** con profilo per apertura interna, a sette camere per realizzare **porte d'ingresso in Pvc**.

Indicato per porte d'ingresso sia vetrate che a pannello cieco, è disponibile nelle versioni Giotto, Quadra e Slim.



Giotto si caratterizza per il design arrotondato e armonico e per il movimento di forme convesse che donano all'infisso una morbidezza quasi

tattile; e per le guarnizioni in tinta, oltre all'ampia gamma cromatica che spazia dalle finiture effetto legno alle delicate tonalità pastello, presentando una serie articolata di soluzioni che ne consentono l'integrazione in molti e differenti contesti d'architettura d'interni come d'arredo.

Quadra è il classico sistema intramontabile, caratterizzato dal "taglio" essenziale ed elegante. Anche in questo caso, le guarnizioni grigie o marroni e la possibilità di personalizzare l'infisso con colori pastello e decori legno donano all'insieme una particolare ricercatezza di stile.

Con **Slim** siamo in pieno design minimalista, con spigoli leggermenti arrotondati che consentono massima luce anche con aperture minime. La "neutralità" del design, le eleganti guarnizioni grigie o marroni lo rendono, poi, adatto a qualsiasi contesto architettonico.



Le caratteristiche tecnico-prestazionali del profilo per apertura interna **07071 ZTG** sono:

- sistema costituito da 7 camere, che ne accrescono le caratteristiche sia di isolamento termico che di stabilità, a completamento di una gamma di profili progettata per elevate prestazioni;
- cava per ferramenta 13 mm;
- spessore 79 mm di profondità, grazie al quale viene accentuata la prestazione di isolamento termico, unica nel suo campo di impiego;
- idoneo per montare vetri fino a uno spessore di 38 mm;
- in funzione del vetro impiegato, valore di trasmittanza termica (U) pari a 1,208 W/m²K;
- telai, fermavetri e scambio battuta compatibili con tutta la serie Seven;
- appositamente studiato per essere impiegato con la maggior parte di soglie disponibili in commercio, soprattutto quelle a taglio termico o Pvc;
- possibilità di paraspiiffero mascherato;
- rinforzi maggiorati;
- cerniere di portata elevata;
- camera esterna di ventilazione;
- possibilità di realizzare aperture a una, due e tre ante con fissi laterali e apertura interna.